


FRONT Server 820.603



»» Спецификация

Система

Процессор

- 2x Intel Xeon Silver 4310 (LGA 4189, до 3.3ГГц)
- TDP 2x 120Вт
- Чипсет Intel C621A

Оперативная память

- 32Гб DDR4 RDIMM/ LRDIMM (до 4096Гб макс.)

Графика

- ASPEED AST2500

Порты ввода/вывод

- 1x VGA
- 2x USB 3.2, Тип А
- 2x GbE RJ-45 (Intel I350-AM2)
- 1x RJ-45 IPMI (Управление состоянием серверной платформы)

Хранение данных

- 8x SATA SSD/HDD с поддержкой RAID 0,1,5,6,10,50
- 1 x M.2 Key M (NVMe)
- Предустановлено 256Гб M.2 SSD (Можно конфигурировать)

Слоты расширения

- 5x PCIe x16 Half-size
- 1x PCI x8 Half-size
- 1x M.2 M key 2280

Питание устройства

- Входное напряжение: 90 ~ 264 В, AC
- Мощность блока: 800Вт (Можно кофигурировать)
- Тип блока: 2U, Резервируемый (1+1)

Физические параметры


- Высота: 2U
- Размеры: 660x448x87мм
- Конструкция корпуса: Сталь
- Система охлаждения: Активная
- Вид монтажа: 19" стойка

Условия окружающей среды

- Рабочая температура: +10 ~ +35
- Температура хранения: -40 ~ +70
- Относительная влажность: 20%-90% без конденсата

»» Внешний вид

Лицевая сторона



Тыльная сторона



»» Размеры (мм)

